

Risposta ai quesiti pervenuti (riferim. la fornitura di un autotelaio cabinato tre assi con attrezzatura scarrabile, cassa e caricatore con polipo per la movimentazione dei cassoni contenenti scarti vegetali nuovo di fabbrica):

Sono pervenuti i seguenti quesiti da parte di operatori economici:

Quesito 1: *In riferimento all'avviso pubblico in oggetto specificato, dall'analisi fatta sulle caratteristiche tecniche del veicolo abbiamo riscontrato che sarebbe preferibile che l'autotelaio abbia passo 4500 mm anziché 4200 mm. Chiediamo pertanto se è possibile offrire il passo 4500 mm.*

Risposta: Si precisa che all'art. 2 del Capitolato Speciale d'appalto in riferimento alle misure del passo è posto il "circa", tale termine è da intendersi comunque nei limiti del +/- 10%, pertanto 4500 mm rientrando in tali limiti rientra nei requisiti ammissibili.

F.to IL R.U.P.

Dott. Giovanni Caputo

Quesito 2: In merito all'indagine di mercato Prot. 253/2017 per la fornitura di un autotelaio 3 assi con attrezzatura scarrabile, cassone e caricatore con polipo chiediamo:

Se si tratta di presentare una manifestazione di interesse o l'offerta economica;
Se lo sfilo idraulico dell'attrezzatura scarrabile non inferiore a 1200 è un parametro vincolante;

Se la pressione di esercizio max 300/320 è un parametro vincolante;

Se la gru va montata dietro cabina o su cassa;

Se la gru è del tipo ripieghevole o a braccio esteso;

La tipologia di comandi al seggiolino (leve, o joystick con pedali);

Quali comandi della gru devono essere presenti alla base della colonna;

Se accettate la rotazione della gru superiore a 360°;

Se la certificazione ISO 14001 è vincolante per la partecipazione.

Risposta:

Si tratta di presentare una manifestazione d'interesse e non un'offerta economica;

Lo sfilo idraulico dell'attrezzatura scarrabile a 1200 è il limite inferiore e vincolante tutti i valori superiori sono considerati idonei;

La pressione di esercizio max è quella compresa tra 300/320 ed è vincolante;

La gru va montata dietro la cabina;

La gru è del tipo ripieghevole;

La tipologia di comandi al seggiolino può essere con sia con leve che a joystick con pedali;

Devono essere presenti tutti i comandi della gru alla base della colonna;

La rotazione della gru può essere superiore di 360°;

La certificazione ISO 14001 è vincolante per la partecipazione.

F.to il R.U.P.

Dott. Giovanni Caputo

10/07/2017